

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty rozbiórkowe KOD wg CPV 45110000-1</b>					
1	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.10818-05		parter - bud. oddz. IV korytarz 3.05*27.60+5.68*13.65+3.05*33.60+5.65*1.75	m <sup>2</sup>	274.080	
		II p - bud. oddz. IV korytarz 3.05*33.60	m <sup>2</sup>	102.480	
		parter - bud. oddz. V korytarz 2.40*6.32	m <sup>2</sup>	15.168	
		bud. oddz. V korytarz lp 2.40*8.50+0.88*0.30*6+1.15*0.79	m <sup>2</sup>	22.893	
		bud. oddz. V korytarz llp 2.40*8.50+0.88*0.30*6+1.15*0.79	m <sup>2</sup>	22.893	
				RAZEM	437.514
2	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
d.10804-07		parter - bud. oddz. IV korytarz 3.05*27.60+5.68*13.65+3.05*33.60+5.65*1.75	m <sup>2</sup>	274.080	
		II p - bud. oddz. IV korytarz 3.05*33.60	m <sup>2</sup>	102.480	
				RAZEM	376.560
3	KNR-W 4-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m <sup>2</sup> przy głębokości skucia do 1	m <sup>2</sup>		
d.10211-01		cm na ścianach lub podłogach			
		parter - bud. oddz. V korytarz 2.40*6.32	m <sup>2</sup>	15.168	
		bud. oddz. V korytarz lp 2.40*8.50+0.88*0.30*6+1.15*0.79	m <sup>2</sup>	22.893	
		bud. oddz. V korytarz 2.40*8.50+0.88*0.30*6+1.15*0.79	m <sup>2</sup>	22.893	
				RAZEM	60.954
4	KNR-W 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -	m <sup>3</sup>		
d.10106-04		usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi			
		38.0	m <sup>3</sup>	38.000	
				RAZEM	38.000
5	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleg-	m <sup>3</sup>		
d.10109-11		łość do 1 km			
		38.0	m <sup>3</sup>	38.000	
				RAZEM	38.000
6	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy	m <sup>3</sup>		
d.10109-12		następny 1 km			
		Krotność = 15			
		38.0	m <sup>3</sup>	38.000	
				RAZEM	38.000
<b>2 Kładzenie i wykładanie podłóg KOD wg CPV 45432000-4</b>					
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m <sup>2</sup>		
d.2202 1134-01		GRUNT" - powierzchnie poziome			
		437.514	m <sup>2</sup>	437.514	
				RAZEM	437.514
8	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych poziome na	m <sup>2</sup>		
d.20608-03		na sucho - gr. 2cm			
		bud. oddz. IV korytarz - parter 3.05*27.60+5.68*13.65+3.05*33.60+5.65*1.75	m <sup>2</sup>	274.080	
		bud. oddz. IV II p - korytarz			